




# KALK®

- Build lasting culture

## Ydeevnedeklaration 2020-13A

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode: <b>Rødvig Juramørtel Kh 100/400, type G, korntørrelse 0-2 mm</b>		
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 <b>Rødvig Juramørtel Kh 100/400, type G, korntørrelse 0-2 mm</b>		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: <b>Nybyggeri og renovering: Murermørtel til anvendelse i bærende og ikke-bærende murværk udvendigt og indvendigt</b>		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: <b>KALK A/S</b> <b>Bredeløkkevej 12</b> <b>4660 Store Heddinge</b> <b>Tlf. 56503000</b> <b>E-mail: <a href="mailto:info@kalk.dk">info@kalk.dk</a></b> <b><a href="http://www.kalk.dk">www.kalk.dk</a></b>		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: <b>Ikke relevant</b>		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: <b>AVCP System 4</b>		
7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: <b>Dancert</b>		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold: Hydraulisk Kalk (NHL5) Kvartssand	100 kg 400 kg	DS/EN 998-2:2016
Chloridindhold	≤ 0,1%	
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-2:2016
Vandoptagelse	NPD	DS/EN 998-2:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	DS/EN 998-2:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	DS/EN 998-2:2016
Holdbarhed	Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX5	
Farlige stoffer	NPD	DS/EN 998-2:2016
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:   <b>Rasmus Jørgensen - CEO</b> 22. oktober 2020		

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 pg bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N. 305/2011 af 9. marts 2011



This product is  
**Cradle to Cradle Certified™**  
at the Gold level






# KALK®

- Build lasting culture

Supplerende oplysninger		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	$\geq 1,5$ MC (N/mm <sup>2</sup> )	DS/EN 1052-11 efter 90 dage
Vedhæftningsstyrke $f_{xk1}$ MPa	0,15 (MPa)	Tabelværdi DS/INF 167

## CE mærkning


2004
<b>KALK A/S</b> Bredeløkkevej 12 4660 Store Heddinge
DoP-2020-13A
<b>DS/EN 998-2:2016</b>
<b>Rødvig Juramørtel Kh 100/400</b> <b>Type G</b> <b>Kornstørrelse 0-2 mm</b>
<b>Anvendelse:</b> Nybyggeri og renovering: Murermørtel til anvendelse i bærende og ikke-bærende murværk udvendigt og indvendigt
<b>Ydeevnedeklaration</b> <b>og CE-mærke:</b> Se <a href="http://www.kalk.dk">www.kalk.dk</a>



This product is  
**Cradle to Cradle Certified™**  
at the Gold level

