




**Ydeevnedeklaration
2020-04A**

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode: Rødvig Sandkalk, K 100/133, Type GP, korntørrelse 0-0,1 mm + indfarvet Rødvig Sandkalk		
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevarer kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 Rødvig Sandkalk, K 100/133, Type GP, korntørrelse 0-0,1 mm + indfarvet Rødvig Sandkalk		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Nybyggeri og renovering: Kalkning af udvendigt og indvendigt murværk		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: KALK A/S Bredeløkkevej 12 4660 Store Heddinge Tlf. 56503000 E-mail: info@kalk.dk www.kalk.dk		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: Ikke relevant		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 4		
7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: Ikke relevant		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold: Rødvig Kulekalk (CL90-S PL) Rødvig Kalkvand Kvartssand	4 rumdele 3 rumdele 1 rumdel	DS/EN 998-1:2016
Chloridindhold	≤ 0,1%	
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-1:2016
Vandoptagelse	NPD	DS/EN 998-1:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	DS/EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	DS/EN 998-1:2016
Holdbarhed mod frost/tø	Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX3.2	
Farlige stoffer	NPD	DS/EN 998-1:2016
9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Rasmus Jørgensen - CEO 22. oktober 2020		

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N. 305/2011 af 9. marts 2011



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level





KALK®

- Build lasting culture

CE mærkning

CE

2004

KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge

DoP-2020-04A

DS/EN 998-1:2016

Rødvig Sandkalk
+ indfarvet Rødvig Sandkalk
K 100/133
Type GP
Kornstørrelse 0-0,1 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering: Kalkning
af udvendigt og indvendigt
murværk

Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:
Se www.kalk.dk



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

CE