




**Ydeevnedeklaration  
2020-05A**

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode: <b>Rødvig Finpuds A, K 100/250, Type GP, kornstørrelse 0-0,1 mm</b>		
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 <b>Rødvig Finpuds A, K 100/250, Type GP, kornstørrelse 0-0,1 mm</b>		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: <b>Nybyggeri og renovering: Pudsemørtel til pudsning af indvendige vægge, lofter og søjler</b>		
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: <b>KALK A/S Bredeløkkevej 12 4660 Store Heddinge Tlf. 56503000 E-mail: <a href="mailto:info@kalk.dk">info@kalk.dk</a> <a href="http://www.kalk.dk">www.kalk.dk</a></b>		
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: <b>Ikke relevant</b>		
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: <b>AVCP System 4</b>		
7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: <b>Ikke relevant</b>		
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold: Rødvig Kulekalk (CL90-S PL) Kvartssand	1 rumdel 1 rumdel	DS/EN 998-1:2016
Chloridindhold	≤ 0,1%	
Brændbarhed	Klasse A1	DS/EN 998-1:2016
Vandoptagelse	NPD	DS/EN 998-1:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	DS/EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	DS/EN 998-1:2016
Holdbarhed mod frost/tø	Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX2	
Farlige stoffer	NPD	DS/EN 998-1:2016
9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:   <b>Rasmus Jørgensen - CEO</b> 22. oktober 2020		

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 pg bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N. 305/2011 af 9. marts 2011



This product is  
**Cradle to Cradle Certified™**  
at the Gold level





# KALK®

- Build lasting culture

## CE mærkning

# CE

2004

**KALK A/S**  
**Bredeløkkevej 12**  
**4660 Store Heddinge**

DoP-2020-05A

**DS/EN 998-1:2016**

**Rødvig Finpuds A**  
**K 100/250**  
**Type GP**  
**Kornstørrelse 0-0,1 mm**

### Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:  
Pudsemørtel til pudsning af  
indvendige vægge, lofter og søjler

### Ydeevnedeklaration

**og CE-mærke:**

Se [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk)



This product is  
**Cradle to Cradle Certified™**  
at the Gold level

# CE