




KALK®

- Build lasting culture

Ydeevnedeklaration 2020-06

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1. Varetypens unikke identifikationskode: Rødvig Slutpuds, type GP, kornstørrelse 0-0,3 mm | | |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 Rødvig Slutpuds, type GP, kornstørrelse 0-0,3 mm | | |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Nybyggeri og renovering: Mørtel til oppudsning på udvendigt murværk og gesimser | | |
| 4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: KALK A/S Bredeløkkevej 12 4660 Store Heddinge Tlf. 56503000 E-mail: info@kalk.dk www.kalk.dk | | |
| 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: Ikke relevant | | |
| 6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 4 | | |
| 7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: Ikke relevant | | |
| 8. Deklareret ydeevne | | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
| Blandingsforhold: Hydratkalk (CL 90-S) Hydraulisk Kalk (NHL5) Kvartssand | 1 rumdel 1½ rumdel 4 rumdele | DS/EN 998-1:2016 |
| Chloridindhold | ≤ 0,1% | |
| Brændbarhed | Klasse A1 | DS/EN 998-1:2016 |
| Vandoptagelse | NPD | DS/EN 998-1:2016 |
| Vanddampgennemtrængelighed | NPD | DS/EN 998-1:2016 |
| Varmeledningsevne (tabelværdi) | 0,90 W/mK | DS/EN 998-1:2016 |
| Holdbarhed mod frost/tø | Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX 3.2 | |
| Farlige stoffer | NPD | DS/EN 998-1:2016 |
| 9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Rasmus Jørgensen - CEO 22. oktober 2020 | | |

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N. 305/2011 af 9. marts 2011



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level





KALK®

- Build lasting culture

CE mærkning

CE

2004

KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge

DoP-2020-06

DS/EN 998-1:2016

Rødvig Slutpuds
Type GP
Kornstørrelse 0-0,3 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:
Mørtel til oppudsning på
udvendigt murværk og gesimser

Ydeevnedeklaration

og CE-mærke:

Se www.kalk.dk



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

CE