


**KALK**[®]

- Build lasting culture

Ydeevnedeklaration 2020-13C

I henhold til Byggevareforordning 305/2011

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1. Varetypens unikke identifikationskode: Rødvig Juramørtel Kh 100/400, type GP, korntørrelse 0-8 mm | | |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 Rødvig Juramørtel Kh 100/400, type GP, korntørrelse 0-8 mm | | |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniske tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Nybyggeri og renovering: Receptmørtel til pudsning af udvendige og indvendige vægge, lofter og søjler | | |
| 4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: KALK A/S Bredeløkkevej 12 4660 Store Heddinge Tlf. 56503000 E-mail: info@kalk.dk www.kalk.dk | | |
| 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: Ikke relevant | | |
| 6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 4 | | |
| 7. Notificeret organ's opgaver(r), hvis relevant: Ikke relevant | | |
| 8. Deklareret ydeevne | | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
| Blandingsforhold: Hydraulisk Kalk (NHL5) Kvartssand | 100 kg 400 kg | DS/EN 998-1:2016 |
| Chloridindhold | ≤ 0,1% | |
| Brændbarhed | Klasse A1 | DS/EN 998-1:2016 |
| Vandoptagelse | NPD | DS/EN 998-1:2016 |
| Vanddampgennemtrængelighed | NPD | DS/EN 998-1:2016 |
| Varmeledningsevne (tabelværdi) | 0,90 W/mK | DS/EN 998-1:2016 |
| Holdbarhed | Holdbar i eksponeringsklasser MX1 til MX5 | |
| Farlige stoffer | NPD | DS/EN 998-1:2016 |
| 9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Rasmus Jørgensen - CEO 22. oktober 2020 | | |

Denne erklæring for ydeevne er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 6 og 66 pg bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) N. 305/2011 af 9. marts 2011

This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level



KALK®

- Build lasting culture

CE mærkning

CE

2004

KALK A/S
Bredeløkkevej 12
4660 Store Heddinge

DoP-2020-13C

DS/EN 998-1:2016

Rødvig JuraMørtel Kh 100/400
Type GP
Kornstørrelse 0-8 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og renowing:
Receptmørtel til pudsning af
udvendige og indvendige vægge,
lofter og søjler

Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:
Se www.kalk.dk



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

CE