

KALK®

– Build lasting culture

RØDVIK SLUTPUDS



Dette produkt er
**Cradle to Cradle
Certified™**
på Guld Niveau



RØDVIG SLUTPUDS

Anvendelsesområde

Rødvig Slutpuds er en mørtel til den afsluttende pudning af udvendige bygningsdetaljer, som f. eks. gesimser, der skal have en stærk overflade og stå skarpt aftegnet.

Produktbeskrivelse

Rødvig Slutpuds er en finkornet kalkmørtel sammensat af Rødvig Kulekalk, Rødvig Jurakalk og Kronhøj Mørtelsand i kornstørrelse 0-0,3 mm. Den leveres som 2-komponentmørtel, som skal blandes på pladsen og tilsættes vand før brug.

Rødvig Slutpuds leveres i almindelig kalkhvid eller som indfarvet. Farverne vælges og afprøves på det pågældende underlag ved hjælp af små prøver (se farvekort på www.kalk.dk).

Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

Emballage

Rødvig Slutpuds leveres som 2-komponentmørtel bestående af en plastspand med Rødvig Kulekalkmørtel og en medfølgende plastpose med Rødvig Juramørtel.

Vejledende forbrug

Pudsearbejde

1 blanding Rødvig Slutpuds rækker til ca. 15 m-20 m gesims.

Blanding

For at sikre en ensartet farve, der kan registreres og genbestilles hos KALK A/S, anbefaler vi vores kunder at bestille Rødvig Slutpuds som indfarvet produkt, fremfor selv at blande farve i slutpudsen.

Juramørtlen blandes i kulekalkmørtlen i plastspanden. Herefter tilsættes vand alt efter hvilken konsistens der ønskes i forhold til opgaven. Efter grundig omrøring opnås en brugsklar Rødvig Slutpuds.

Udførelse

Underlaget renses for mørtelstænk eller lignende, uden brug af syre. Forvanding af underlaget foretages med spreder, indtil underlaget spejler og bagefter bliver mat.

Rødvig Slutpuds påføres bygningsdetaljerne i et papirtyndt lag, efter de først er trukket så præcist op som muligt med den grove Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475.

Anvendelsesbegrænsninger

Mørtlen bør kun benyttes ved temperaturer over +5° C. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer bør ikke tilsættes.

Der kan kun pudses på sugende underlag. Den nemmeste måde at bedømme underlagets sugsevne er, at sprøjte vand på. Suges vandet ind i underlaget frem for at løbe af, kan der pudses.

Den oprørte Rødvig Slutpuds skal anvendes inden for ca. 2 timer.

Hvis der er mange revner i pudslaget, bør der ikke påføres slutpuds. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte pudslaget.

Opbevaring

Komponenterne til Rødvig Slutpuds opbevares tørt i plastposen og med tætsluttende låg på plastspanden. Tåler ikke frost. Opbevares utilgængeligt for børn

Holdbarhed

24 måneder fra produktionsdato, der fremgår af emballagen.

Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

Sikkerhed og ydeevne

Se www.kalk.dk for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration. Rødvig Slutpuds er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

Mal-kode

00-4 (1993)

PR-nummer

1763748

UFI kode

7C00-FOOS-5007-GJUT

Version

Juni 2021

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlige fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.



This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

