


# KALK<sup>®</sup>

– *Build lasting culture*

## KALKMØRTEL

Til dig der sætter pris på, at huse kan ånde, den åbne løsning til puds og murværk og skræddersyede mørtler til opgaven.



# RØDVIK KULEKALK MØRTEL K100/750 (12 %, 1:3)

Mørteltype 1 (I)

## 1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som vådmørtel i 25 kg poser.

## 2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Kulekalk
- 3 dele Kronhøj Mørtelsand

### Anvendelse:

Denne mørtel er velegnet til alt almindeligt murerarbejde indenfor restaurering:

Opmuring  
Fugning  
Puds

Til nybyg får du en fantastisk smidig og nem bearbejdelig mørtel, når du blander den med vores Juramørtel.

Se blandingsvejledning på bagsiden.

# RØDVIK JURAMØRTEL Kh 100/400 (1:1½)

Mørteltype 3 (III)

## 1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som tørmørtel i 25 kg poser.

## 2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Jurakalk (NHL 5)
- 1 ½ dele Kronhøj Mørtelsand

## 3. Som 2 – komponent-mørtel

Når du blander denne mørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel, får du en fantastisk smidig og nem bearbejdelig mørtel.

### Anvendelse:

Denne stærke mørtel er godkendt til opmuring og i øvrigt velegnet til alt udvendigt arbejde, fx udkast på rygningsskiften og gratsten, sålbænke, fremspringsafslutninger, sokkelpuds.

Se blandingsvejledning på bagsiden.

# RØDVIK JURAMØRTEL KKh 50/50/575 (2:1½:9)

Mørteltype 4 (IV)

## 1. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 2 dele Rødvig Kulekalk
- 1 ½ dele Rødvig Jurakalk (NHL 5)
- 9 dele Kronhøj Mørtelsand

## 2. Som 2 – komponent-mørtel

Du kan nemt selv fremstille denne mørtel ved at blande vores Rødvig Juramørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel.

### Anvendelse:

Denne mørtelblanding er velegnet til indvendigt arbejde og understrykning af tegltage.

Se blandingsvejledning på bagsiden.



# RØDVIG JURAMØRTEL

KKh 35/65/500  
(1:1½:6)

Mørteltype 5 (V)

## 1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som tørmørtel i 25 kg poser.

## 2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Kulekalk
- 1 ½ dele Rødvig Jurakalk (NHL 5)
- 6 dele Kronhøj Mørtelsand

## 3. Som 2 – komponent-mørtel

Du kan nemt selv fremstille denne mørtel ved at blande vores Rødvig Juramørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel.

### Anvendelse:

Restaurering : Denne mørtelblanding er velegnet til opmuring af kridtsten.

Øvrigt: Læggemørtel for indvendige tegl- og naturstensgulve, udvendig pudsning samt sække- og vandskuring af facader.

Se blandingsvejledning på bagsiden.

# RØDVIG JURAMØRTEL

KKh 20/80/475  
(1:3:9)

Mørteltype 6 (VI)

## 1. Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne mørtel som tørmørtel i 25 kg poser.

## 2. Gør –det- selv –løsningen

Rummål:

- 1 del Rødvig Kulekalk
- 3 dele Rødvig Jurakalk (NHL 5)
- 9 dele Kronhøj Mørtelsand

## 3. Som 2 – komponent-mørtel

Du kan nemt selv fremstille denne mørtel ved at blande vores Rødvig Juramørtel med vores Rødvig Kulekalkmørtel.

### Anvendelse:

Denne stærke mørtelblanding er godkendt til opmuring og er velegnet i øvrigt til ; Lægning af rygning- og gratsten, tagsten på murværk og kamme,læggemørtel for indvendige tegl- og natursten. Desuden som grovpuds af facader, øvrig pudsning og fugning.

Se blandingsvejledning på bagsiden.

# KRONHØJ MØRTELSAND

## Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe dette mørtelsand i 25 kg poser. Kronhøj Mørtelsand er et højkvalitetsprodukt bestående af ovntørret kvartssand. De 10 individuelle sorteringer kan sammensættes til alle gængse kornkurver, Dette giver vores mørtler en høj, homogen kvalitet. Kvartssand er særligt velegnet til fremstilling af kalkmørtler.

### Anvendelse:

Kronhøj Mørtelsand er en uundværlig ingrediens i vores mørtelblandinger og gør, at vi kan levere vores mørtler i alle gængse kornstørrelser.



# RØDVIK KULEKALK

Kalktype 1 (K)

## Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne kalk som våd kalk-dej i 25 kg spande.

Rødvig Kulekalk er fremstillet af let-brændt hydratkalk, som vi har læsket og langtidslagret i vores kalkkuler. Rødvig Kulekalk i 25 kg spande er lagret minimum 2 år.

## Anvendelse:

Denne smidige kalk hærder i luft og er en vigtig ingrediens i vores åbne mørtler.



# RØDVIK JURAKALK

Kalktype 2 (Kh, NHL 5)

## Færdigprodukt – klar til brug

Du kan købe denne tørkalk i 25 kg poser.

Rødvig Jurakalk er en hydraulisk kalk som er fremstillet af brændt, lerholdig kalksten.

Denne finkornede, stærke og smidige kalk hærder i vand og er et reelt alternativ til cement, i langt de fleste mureropgaver.

## Anvendelse:

Med det åbne krystalnet som Jurakalken danner, kombinationen af høj tryk- og trækstyrke, er Jurakalken en uundværlig ingrediens i vores åbne all-round mørtler.



## 2-komponent-mørtel blandes efter nedenstående skema:

Mørtlen blandes i tvangsblender i 20 minutter. Vand tilsættes efter behov.

2-KOMPONENT-MØRTEL	RØDVIK KULEKALKMØRTEL K100/750 (1:3)	RØDVIK JURAMØRTEL Kh 100/400 (1½:3)
KKh 20/80/475 (1:3:9)	1 del (pose)	2 dele (poser)
Kkh 35/65/500 (1:1½:6)	1 del (pose)	1 del (pose)
Kkh 50/50/575 (2: 1½:9)	2 dele (poser)	1 del (pose)